



Применение масел ЛУКОЙЛ в грузовых автомобилях FAW

ТРЕБОВАНИЯ FAW К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Требования автомобилей FAW к маслам и техническим жидкостям, применяемых в машинах, изложены в Руководствах по эксплуатации машин в виде обозначений спецификаций требуемого масла.



FAW рекомендует использовать смазочные материалы высокого качества, выполняющие установленные требования к качеству и вязкости.



Таблица нефтепродуктов			
Вид нефтепродукта	Рекомендуемые марки нефтепродуктов	Минимальная рабочая температура рекомендуемых нефтепродуктов	Примечание
Машинное масло двигателя	Машинное масло двигателя API CH-4 SAE 15W-40	Температура окружающей среды -20 °C - 40 °C	
	Машинное масло двигателя API CH-4 SAE 10W-40	Температура окружающей среды -25 °C - 40 °C	
	Машинное масло двигателя API CH-4 SAE 5W-40	Температура окружающей среды -30 °C - 40 °C	
	Машинное масло двигателя API CH-4 SAE 20W-50	Температура окружающей среды -40 °C - 40 °C	
	Машинное масло двигателя API CH-4 SAE 20W-50	Температура окружающей среды -15 °C - 50 °C	
Масло для коробки переключения передач	API GL-4 SAE 85W-90	-15 °C	
	API GL-4 SAE 80W-90	-25 °C	
	API GL-4 SAE 75W-90	-40 °C	
	API GL-5 SAE 85W-90	-15 °C	
	API GL-5 SAE 80W-90	-25 °C	
Масло для заднего моста	API GL-5 SAE 85W-90	-15 °C	
	API GL-5 SAE 75W-90	-40 °C	
	API GL-5 SAE 80W-140	-25 °C	

Современный ассортимент фирменных масел ЛУКОЙЛ позволяет полностью обеспечить машины FAW смазочными материалами высокого качества, расширяя возможности эксплуатации машин в России

Автомобили FAW J6 (4x2, 6x4, 6x6, 8x4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ К МОТОРНЫМ МАСЛАМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ЖИДКОСТЯМ для ДВС

ДВС Евро-5 CA6DM, CA6SM, CA6DL, CA6DK	API CH-4, CI-4, CJ-4 E4/E7, E6	ДВИГАТЕЛЬ
Охлаждение ДВС	GB 29743-2013	
Жидкость для системы SCR	ISO 22241	



ВЯЗКОСТЬ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

20W-50: -15C...+50C
15W-40: -20C...+40C
10W-40: -25C...+40C
5W-40: -30C...+40C

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЛА ЛУКОЙЛ

ТРЕБОВАНИЯ К СВОЙСТВАМ СМ	Масло и ТЖ ЛУКОЙЛ	ВЯЗКОСТЬ
CH-4, CI-4	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA, ULTRA M3	5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50
CI-4, E4/E7	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5	10W-40
CK-4 (CJ-4)	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA	5W-40, 10W-40, 15W-40
GB 29743-2013	ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12++	50/50
AUS 32, ISO 22241	AUS 32 «AdBlue»	

Автомобили FAW J6 (4x2, 6x4, 6x6, 8x4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ К ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛАМ

Коробки передач FastGear 12JSD160/180/200/220	GL-4/5, GL-5	75W-90: выше -40C 80W-90: выше -20C	ТРАНСМИССИЯ
Коробки передач FAW CA9TBX180M, CA10160M CA12TAX 160M/190M/210M/230M	GL-5	75W-90: выше -40C 80W-90: выше -20C	
Ведущий мост, бортовые редукторы	GL-5	75W-90: выше -40C 80W-90: выше -25C 80W-140: выше -25C	



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ К ЖИДКОСТЯМ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Гидроусилитель руля	TF-8M, Dexron IID, DEXRON III	ГИДРОПРИВОД
Гидропривод сцепления и тормозов	DOT 3	
Гидросистема подъема кузова	DIN 51524, ч.3	

Вязкость и температура масла для гидропривода HYVA

VG 10: от -40C до +85C
VG 15: от -25C до +55C
VG 22: от -15C до +65C
VG 32: от -10C до +80C

ГИДРОСИСТЕМА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЛА ЛУКОЙЛ

ТРЕБОВАНИЯ К СВОЙСТВАМ СМ	Масло ЛУКОЙЛ	ВЯЗКОСТЬ
GL-5	LUKOIL GEAR GL-5	75W-90, 80W-90, 85W-140
GL-4/5	LUKOIL TRANSMISSION MN, GEAR GL-4/5	75W-90
Dexron IID, Dexron III	LUKOIL ATF	
DOT 3	LUKOIL DOT 3	
Гидравлическое масло	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ, ГЕЙЗЕР ХЛТ	VG 10, 15, 22, 32, 46

Автомобили FAW J7 (4x2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ К МОТОРНЫМ МАСЛАМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ЖИДКОСТЯМ ДЛЯ ДВС

ДВС Евро-5 CA6DM	E4/E7, E6	ДВИГАТЕЛЬ
Охлаждение ДВС	GB 29743-2013	
Жидкость для системы SCR	ISO 22241	



ВЯЗКОСТЬ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

20W-50: -15C...+50C
15W-40: -20C...+40C
10W-40: -25C...+40C
5W-40: -30C...+40C

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЛА ЛУКОЙЛ

ТРЕБОВАНИЯ К СВОЙСТВАМ СМ	Масло и ТЖ ЛУКОЙЛ	ВЯЗКОСТЬ
E4/E7	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5, M7	5W-30, 10W-40
E4/E7/E6/E9	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE, XLE	5W-30, 10W-40
GB 29743-2013	ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12++	50/50
AUS 32, ISO 22241	AUS 32 «AdBlue»	

Автомобили FAW J7 (4x2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ К ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛАМ

Коробки передач ZF 12TX2621TD	ZF TE-ML 02E, 02L	75W-80: выше -40C 75W-90: выше -40C	ТРАНСМИССИЯ
Ведущий мост, колесный подшипник	GL-5	75W-90: выше -40C 80W-90: выше -25C	

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ К ЖИДКОСТЯМ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Гидроусилитель руля	TF-8M, Dexron IID, DEXRON III	ГИДРОПРИВОД
Гидропривод сцепления и тормозов	DOT 3	



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЛА ЛУКОЙЛ

ТРЕБОВАНИЯ К СВОЙСТВАМ СМ	Масло ЛУКОЙЛ	ВЯЗКОСТЬ
ZF TE-ML 02L	LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80	75W-80
GL-5	LUKOIL TRANSMISSION MN, GEAR GL-4/5, GEAR GL-5	75W-90, 80W-90
Dexron IID, Dexron III	LUKOIL ATF	
DOT 3	LUKOIL DOT 3	

