

Технический информационный бюллетень №6

По месту требования

Подбор смазочных материалов ЛУКОЙЛ на автомобили OMODA

OMODA – автомобильный бренд, созданный в 2022 году специально для российского рынка и принадлежащий компании Chery Automobile.

Модельный ряд OMODA представлен 4 автомобилями - C5, C7, S5 и S5 GT. На эти модели устанавливается 3 основных двигателя SQRF4J16C (1,6 л.), SQRE4T15C и SQRE4T15B (1,5 л.). Масло вязкости SAE 5W-30 с уровнем свойств API SN сможет удовлетворить потребность в масле каждого из этих двигателей, однако у некоторых моделей есть еще несколько требований, поэтому многие масла из портфеля LUKOIL могут быть рекомендованы в двигатели автомобилей OMODA.

В системах охлаждения двигателей OMODA C5, S5, S5 GT рекомендуется применять полностью органический антифриз LEC-II. Таким образом универсальным решением будет использование современной охлаждающей жидкости ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED. В то же время для моделей OMODA C7 требуется полностью органический антифриз (OAT-технология), лучшим решением будет также ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED

В зависимости от комплектации автомобилей OMODA используются различные типы коробок переа. Роботизированные коробки (DCT) требуют спецификацию DCTF-GS, которой отвечает LUKOIL DCTF FE — рекомендуется для моделей C5, C7 и S5 GT. Вариаторы (CVT) требуют масло с пониженной вязкостью уровня CVTF WCF-1, которому соответствует LUKOIL CVTF FE — применяется на C5, S5 и S5 GT. На автомобилях OMODA S5 также устанавливаются механические коробки переа, которые требуют масла уровня API GL-4 75W-90, которому соответствует LUKOIL GEAR GL-4 75W-90.

Автомобили OMODA требуют применения моторных и трансмиссионных масел, соответствующих современным стандартам API, ACEA. Продукты ЛУКОЙЛ полностью удовлетворяют этим требованиям, предлагая оптимальные решения для обслуживания как новых, так и предыдущих моделей OMODA.

Смазочные материалы ЛУКОЙЛ для автомобилей OMODA

	Двигатель			КПП		
	Модель	Требования	Масло	Модель	Требования	Масло
C5	SQRE4T15C	API SN SAE 5W-30, 5W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	025CHC 018CHA	CVTF WCF-1	LUKOIL CVTF FE
	SQRF4J16	API SN SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30	730DHB 730DHC	DCTF-GS	LUKOIL DCTF FE
C7	SQRF4J16C	API SN ACEA C5 SAE 0W-20 SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30	730DHB (2WD) 730DHC (AWD)	DCTF-GS	LUKOIL DCTF FE
S5	SQRE4T15C SQRE4T15B	API SN SAE 5W-30, 5W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL A3/B4 5W-40	025CHA 018CHA	CVTF WCF-1	LUKOIL CVTF FE
				525MHK 516MHA 517MHC	API GL-4 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4 75W-90
S5 GT	SQRE4T15C	API SN SAE 5W-30, 5W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	025CHC	CVTF WCF-1	LUKOIL CVTF FE
	SQRF4J16	API SN SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30	730DHB	DCTF-GS	LUKOIL DCTF FE

Техническая поддержка бренда ЛУКОЙЛ

Август 2025 г.