

Технический информационный бюллетень №5

По месту требования

Подбор смазочных материалов ЛУКОЙЛ на автомобили HONGQI

Марка HONGQI, флагман китайского автопрома, активно продвигается на российском рынке, предлагая автомобили премиум-класса с современными двигателями и высокотехнологичными трансмиссиями. Для поддержания их надежности и долговечности крайне важно использовать качественные и правильно подобранные смазочные материалы. Компания ЛУКОЙЛ предлагает полный ассортимент масел и технических жидкостей, рекомендованных для автомобилей HONGQI.

Модельный ряд HONGQI включает автомобили с бензиновыми турбированными двигателями, а также гибридные и электрические версии. Основные типы двигателей: CA4GB15TD-30 (модели HS3, H5) — API SP, SAE 5W-30; CA4GC20TD-35 / -32 / -31 / -34 (HS3 NEW, HS5, HS6, H9 NEW) — API SP / ACEA C3, SAE 5W-30; CA6GV25TD / CA6GV30TD-03 (H9) — API SN, SAE 0W-40

В системах охлаждения всех двигателей HONGQI рекомендуется применять антифриз G30-91. Таким образом универсальным решением будет использование современной охлаждающей жидкости карбоксилатного типа ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED.

В зависимости от комплектации автомобилей HONGQI используются различные типы коробок передач и редукторов. Роботизированная коробка (DCT) требует спецификацию BOT 351 C4, которой отвечает LUKOIL DCTF — рекомендуется для моделей HS3, H5, H9, H9 NEW. Автоматическая КПП требует масло уровня AW-1, которому соответствует LUKOIL ATF SYNTH VI — применяется на HS5, H6, H5 и HS3.

Требования автопроизводителя к тормозной жидкости универсальны – в тормозной системе необходимо использовать тормозную жидкость с уровнем свойств DOT 4. Поэтому владельцам автомобилей HONGQI мы рекомендуем использовать тормозную жидкость LUKOIL DOT 4.

Автомобили HONGQI требуют применения моторных и трансмиссионных масел, соответствующих современным стандартам API, ACEA. Продукты ЛУКОЙЛ полностью удовлетворяют этим требованиям, предлагая оптимальные решения для обслуживания как новых, так и предыдущих моделей HONGQI.

Смазочные материалы ЛУКОЙЛ для автомобилей HONGQI

	Двигатель			КПП		Зданий редуктор	
	Модель	Требования	Масло	Требования	Масло	Требования	Масло
HS3 HS3 NEW	CA4GB15TD-30	API SP SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	DCT: BOT 351 C4	LUKOIL DCTF	API GL-5 SAE 80W-90	LUKOIL GEAR GL-5 80W-90
	CA4GC20TD-35			АКПП: AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI		
H5	CA4GB15TD-30	API SP SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	DCT: BOT 351 C4	LUKOIL DCTF	—	—
				АКПП: AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI		
HS5 Classic	CA4GC20TD-32	API SM SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	АКПП: AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI	API GL-5 SAE 80W-90	LUKOIL GEAR GL-5 80W-90
HS5 NEW	CA4GC20TD-35	ACEA C3 SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3X 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30	АКПП: AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI	API GL-5 SAE 80W-90	LUKOIL GEAR GL-5 80W-90
H6 NEW	CA4GC20TD-34	ACEA C3 SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3X 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30	АКПП: AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI	—	—
H9	CA6GV25TD CA6GV30TD-03	API SN SAE 0W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH 0W-40 LUKOIL GENESIS SPECIAL 0W-40	DCT: BOT 351 C4	LUKOIL DCTF	API GL-5 SAE 75W-140	—
H9 NEW	CA4GC20TD-31	API SP SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	DCT: BOT 351 C4	LUKOIL DCTF	API GL-5 SAE 75W-140	—
E-HS9	—	—	—	—	—	BOT 350 M3	—

Техническая поддержка бренда ЛУКОЙЛ

Июнь 2025 г.