

Подбор смазочных материалов ЛУКОЙЛ на автомобили HAVAL

Автомобили HAVAL уверенно занимают позиции на российском рынке, предлагая широкий модельный ряд от городских кроссоверов до рамных внедорожников. Эффективная и долговечная работа этих автомобилей во многом зависит от правильно подобранных смазочных материалов.

В автомобилях HAVAL используются как бензиновые, так и дизельные силовые агрегаты. Основные типы двигателей в автомобилях HAVAL: GW4B15D / GW4B15L – бензиновый, соответствует API SP / ACEA C5; GW4N20 – бензиновый, устанавливается на новые модели (например, F7X, H7), также требует API SP / ACEA C5; GW4G15K / GW4G15M – бензиновый, для компактных моделей, таких как JOLION и H3, соответствует API SN / ACEA C2; GW4C20B – бензиновый, используется в моделях H5 и H9, соответствует API SN / ACEA C2; GW4D20M / GW4D24 – дизельные двигатели, соответствуют API CI-4 и ACEA C3, применяются в пикапах POER и внедорожниках.

HAVAL предлагает модели с задним или полным приводом. Эти конструкции трансмиссий предполагают наличие задних (а иногда и передних) редукторов, а также раздаточных коробок. Надежная работа этих агрегатов невозможна без качественного трансмиссионного масла ЛУКОЙЛ.

В системах охлаждения всех двигателей HAVAL рекомендуется применять раствор этилен гликоля, который обеспечивает температуру кристаллизации ниже -35 °С. Таким образом универсальным решением будет использование современной охлаждающей жидкости карбоксилатного типа ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED.

Требования автопроизводителя к тормозной жидкости также универсальны – в тормозной системе необходимо использовать тормозную жидкость с уровнем свойств DOT 4. Поэтому владельцам автомобилей HAVAL мы рекомендуем использовать тормозную жидкость LUKOIL DOT 4.

Применение высококачественных смазочных материалов ЛУКОЙЛ, соответствующих требованиям автопроизводителя, позволяет поддерживать максимальную надежность и эффективность эксплуатации автомобилей HAVAL. При выборе масла важно учитывать конкретную модель и тип двигателя или трансмиссии, чтобы обеспечить оптимальную защиту узлов автомобиля в любых климатических и дорожных условиях России.

Смазочные материалы ЛУКОЙЛ для автомобилей HAVAL

	Двигатель			Гипоидные передачи		Раздаточная коробка	
	Модель	Требования	Масло	Требования	Масло	Требования	Масло
F7	GW4B15D	API SP и выше ACEA C5	LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20	API GL-5 SAE 75W-90 (задний редуктор)	LUKOIL GEAR GL-5 75W-90	DUAL 9 FE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4/5 75W-90
	GW4N20	SAE 0W-20					
F7X NEW	GW4N20	API SP и выше ACEA C5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20	API GL-5 SAE 75W-90 (задний редуктор)	LUKOIL GEAR GL-5 75W-90	DUAL 9 FE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4/5 75W-90
JOLION	GW4G15K	API SN и выше ACEA C2 SAE 5W-30, 0W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30	API GL-5 SAE 75W-90 (задний редуктор)	LUKOIL GEAR GL-5 75W-90	DUAL 9 FE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4/5 75W-90
	GW4B15D	API SP и выше ACEA C5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20				
DARGO DARGO X	GW4N20	API SP и выше ACEA C5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20	DUAL 9 FE 75W-90 (задний редуктор)	LUKOIL GEAR GL-4/5 75W-90	DUAL 9 FE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4/5 75W-90
POER NEW	GW4D24	ACEA C3 SAE 5W-30, 0W-30 API CI-4 и выше SAE 5W-40, 0W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECAIL C3 5W-30 LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 5W-40	API GL-5 SAE 75W-90 (задний редуктор)	LUKOIL GEAR GL-5 75W-90	Mercon LV	LUKOIL ATF SYNTH VI
	GW4D20M	ACEA C3 SAE 5W-30, 0W-30 API CI-4 и выше SAE 5W-40, 0W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECAIL C3 5W-30 LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 5W-40				
	GW4C20B	API SN и выше ACEA C2 SAE 5W-30, 0W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30				

	Двигатель			Гипоидные передачи		Раздаточная коробка	
	Модель	Требования	Масло	Требования	Масло	Требования	Масло
KINGKONG POER	GW4D20M	ACEA C3 SAE 5W-30, 0W-30 API CI-4 и выше SAE 5W-40, 0W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECAIL C3 5W-30 LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 5W-40	DUAL 9 FE 75W-90 (задний редуктор)	LUKOIL GEAR GL- 4/5 75W-90	Dexron III	LUKOIL ATF IIIH
	GW4C20B	API SN и выше ACEA C2 SAE 5W-30, 0W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30				
H3	GW4B15L	API SP и выше ACEA C5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20	API GL-5 SAE 75W-90 (задний редуктор)	LUKOIL GEAR GL- 5 75W-90	DUAL 9 FE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4/5 75W-90
	GW4G15M	API SN и выше ACEA C2 SAE 5W-30, 0W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30				
H5	GW4C20B	API SN и выше ACEA C2 SAE 5W-30, 0W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30	API GL-5 SAE 75W-90 (передний и зданий редукторы)	LUKOIL GEAR GL- 5 75W-90	Dexron III	LUKOIL ATF IIIH
	GW4D20M	ACEA C3 SAE 5W-30, 0W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECAIL C3 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3X 5W-30				
H7 NEW	GW4N20	API SP и выше ACEA C5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20	DUAL 9 FE 75W-90 (задний редуктор)	LUKOIL GEAR GL- 4/5 75W-90	DUAL 9 FE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4/5 75W-90
H9	GW4C20B	API SN и выше ACEA C2 SAE 5W-30, 0W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30	DUAL 9 FE 75W-90 (передний и зданий редукторы)	LUKOIL GEAR GL- 4/5 75W-90	Mercon LV	LUKOIL ATF SYNTH VI
	GW4D24	ACEA C3 SAE 5W-30, 0W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECAIL C3 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3X 5W-30				

Техническая поддержка бренда ЛУКОЙЛ

Июнь 2025 г.