

ЛУКОЙЛ М-14Д2ЛМ

Высококачественное моторное масло для тепловозов

Описание продукта

М14Д2ЛМ – высококачественное тепловозное моторное масло с улучшенной дисперсионной способностью и повышенной щелочностью. Имеет высокий уровень эксплуатационных свойств и обеспечивает надёжную и долговечную работу современных тепловозных двигателей.

Область применения

М-14Д2ЛМ предназначено для дизельных двигателей магистральных, маневровых и пассажирских тепловозов. Содержит комплекс современных присадок, обладает улучшенными нейтрализующими свойствами, эффективно предотвращает отложение сажи и нерастворимых частиц на деталях двигателя.

Преимущества

ЗАЩИТА ОТ ДЕЙСТВИЯ КИСЛОТ

Отличная нейтрализующая способность

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая термоокислительная стабильность

ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ

Способствуют существенному замедлению процессов образования сажи и низкотемпературного шлама в процессе длительной эксплуатации двигателя

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Позволяют существенно увеличить срок службы масляных фильтров и периодичность замены масла

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАСЛАМИ

Может смешиваться с другими маслами для железнодорожного транспорта и пакетами присадок в соответствии с рекомендациями производителей оборудования

Наименование продукта при заказе: Масло моторное ЛУКОЙЛ М-14Д2ЛМ, СТО 79345251-066-2014

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	897,0
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,0
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	139,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	98
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	245
Температура застывания, °С	ASTM D97	-20
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,76
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	12,9